



Жн. 1,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГРУНТОНОСЫ БОКОВЫЕ СТРЕЛЯЮЩИЕ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 25735—83
(СТ СЭВ 3527—82)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Москва



ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Г. Григорян, д-р техн. наук; В. Д. Крощенко, канд. техн. наук; К. И. Андреева; Л. С. Воробьев; Б. М. Землемеров; Л. Я. Фридляндер; М. Л. Золин

ВНЕСЕН Министерством геологии СССР

Начальник Управления геофизических работ **В. Ю. Зайченко**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 апреля 1983 г. № 1893

ГРУНТОНОСЫ БОКОВЫЕ СТРЕЛЯЮЩИЕ

**Типы, основные параметры и технические
требования**

Sidewall sampling apparatus. Types, basic
parameters and technical requirements

ГОСТ
25735—83
(СТ СЭВ 3527—82)

ОКП 43 1631

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 апреля
1983 г. № 1893 срок действия установлен

с 01.01.84
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на боковые стреляющие
грунтоносы (далее — грунтоносы), предназначенные для отбора
образцов горных пород из стенок незакрепленных скважин, пробу-
ренных для поисков и разведки угольных, нефтяных и газовых мес-
торождений.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3527—82.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Грунтоносы подразделяют на два типа:

грунтоносы боковые стреляющие угольные — ГБСУ;

грунтоносы боковые стреляющие нефтяные (газовые) — ГБСН.

1.2. Основные параметры грунтоносов должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметра	Норма для грунтоносов типа	
	ГБСУ	ГБСН
Поперечный габарит грунтоноса по оси бойков, мм	40; 45; 50; 55; 60; 70	100; 125
Размеры внутренней полости бойков, мм, не менее:		
диаметр	10	14
длина	21	40
Межцентровые расстояния смежных бойков в одной секции, мм, не более	25; 50; 100	50
Максимально допустимая температура, °С	110	180; 200; 250
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа	20; 30	100; 120; 150

1.3. В условное обозначение грунтоноса должно входить: обозначение типа; поперечный габарит; максимально допустимая температура; максимально допустимое гидростатическое давление; обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения грунтоноса:

Грунтонос боковой стреляющий угольный с поперечным габаритом 55 мм для максимально допустимой температуры 110 °С и давления 30 МПа:

ГБСУ 55—110/30 ГОСТ 25735—83

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Грунтоносы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на грунтоносы конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Грунтоносы должны быть прочными и герметичными при максимально допустимых параметрах.

2.3. Для грунтоносов типа ГБСН значение сопротивления изоляции электропроводов низковольтной цепи должно составлять не менее 1 кОм, значение сопротивления изоляции электропроводов других цепей — не менее 40000 кОм, значение сопротивления электрической цепи — не более 0,005 кОм.

2.4. Ресурс грунтоносов должен быть не менее 25 залпов.

2.5. Механически обработанные поверхности деталей грунтоносов должны быть чистыми, без задирин, заусенцев, острых граней.

2.6. Резьба деталей должна быть выполнена с полем допуска 8g и 7H по ГОСТ 16093—81. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и других дефектов, нарушающих ее непрерывность и прочность.

2.7. Все термически обработанные детали должны быть без плен, волосовин, трещин и других дефектов, видимых невооруженным глазом.

2.8. Все резиновые детали должны иметь чистую глянцевую поверхность и не должны иметь расслоений, недопрессовок, надрезов, царапин, вмятин и металлических включений.

2.9. Одноименные узлы и детали грунтоносов одного типоразмера должны быть взаимозаменяемыми.

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. В зависимости от максимальной температуры в скважине полный установленный и средний ресурсы для соответствующего типа грунтоноса должны быть не ниже приведенных в табл. 2.

(Продолжение см. с. 254)

Тип грунтоноса

Наименование параметра	Максимальная температура в скважине, °С	ГБСУ		ГБСН	
		ГБСУ	ГБСН	ГБСУ	ГБСН
Полный установленный ресурс, залпы	110	21		21	
	110—180	—		20	
	180—250	—		17	
Полный средний ресурс, залпы	110	30		30	
	110—180	—		28	
	180—250	—		25	

(ИУС № 6 1987 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 25735—83 Грунтоносы боковые стреляющие. Типы, основные параметры и технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.88 № 2275

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Графа ГБСН. Заменить значение: 14 на 22; исключить значение: 50.

(ИУС № 10 1988 г.)

Редактор *О. К. Абашкова*

Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*

Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 27.04.83 Подп. в печ. 25.05.83 0,375 п. л. 0,15 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 489