

**Изменение № 6 ГОСТ 18677—73 Пломбы. Конструкция и размеры**  
**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и**  
**сертификации (протокол № 14 от 12.11.98)**  
**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3118**

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства  | Наименование национального органа по стандартизации                |
|---|--|
| Азербайджанская Республика<br>Республика Армения<br>Республика Беларусь | Азгосстандарт<br>Армгосстандарт<br>Госстандарт Республики Беларусь |

| Наименование государства  | Наименование национального органа по стандартизации                     |
|---|---|
| Республика Казахстан<br>Российская Федерация<br>Республика Узбекистан | Госстандарт Республики Казахстан<br>Госстандарт России<br>Узгосстандарт |

Пункт 4. Чертеж 3. Заменить размер: *js16* на *Ijs16*.

Пункт 7. Таблица 5. Тип пломбы 1. Графу «Замена материала» после слов «по ГОСТ 18475—82» дополнить словами: «АДИМ — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке»;

тип пломбы 3. Графу «Материал» после марки АДИМ дополнить маркой: А5.М;

тип пломбы 4. Графы «Материалы» и «Замена материала» после марки АДИМ дополнить маркой: А5.М;

примечание изложить в новой редакции: «**П р и м е ч а н и е.** При изготовлении пломб типа 1 диаметром 6 мм холодной высадкой допускается применение проволоки из материала Д18 по ГОСТ 14838—78, при этом длина пломбы должна быть  $(7 \pm 0,5)$  мм».

(ИУС № 11 2001 г.)