

**Изменение № 6\* ГОСТ 305—82 Топливо дизельное. Технические условия**

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.09.2008 № 207-ст

Дата введения 2009—01—01

Заменить код ОКП: 02 5131 0000 на 02 5130.

Вводную часть изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники, получаемое при переработке нефтей и газовых конденсатов.

Топливо может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений».

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 1

Марка топлива	Код ОКП
Л	02 5131
З	02 5132
А	02 5133

Пункт 1.4. Последний пример условного обозначения. Заменить значение (2 раза): 0,4 % на 0,2 %.

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Метод испытания». Пункт 1. Заменить слова: «По ГОСТ 3122» на «По ГОСТ 3122 или ГОСТ Р 52709»; пункты 7, 21 изложить в новой редакции:

\* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 20)

Наименование показателя	Норма для марки			Метод испытания
	Л	З	А	
7. Массовая доля серы, %, не более вида I вида II		0,20 0,05		По ГОСТ 19121
21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для климатической зоны: - умеренной - холодной	Минус 5 —	Минус 25 Минус 35	— Минус 45	По ГОСТ 22254

примечания 1, 3 изложить в новой редакции:

«1. Допускается вырабатывать и поставлять топливо марок А и З с температурой застывания минус 45 °С и цетановым числом не менее 40 только для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу продукции.

3. Дизельное топливо вида II с массовой долей серы не более 0,05% вырабатывается и поставляется до 31.12.2008, при этом смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при температуре 60 °С) по ГОСТ Р ИСО 12156-1 должна быть не более 460 мкм.

Допускается выпуск дизельного топлива вида I, используемого для сельскохозяйственной и внедорожной техники, до 03.09.2011»;

примечания 4, 7, 10, 11 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.3, 2.4:

«2.3. Дизельное топливо может содержать красители (кроме зеленого и голубого цветов) и вещества-метки.

2.4. Дизельное топливо не должно содержать металлосодержащие присадки».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. Дизельное топливо принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по своим показателям качества топлива, сопровождаемое паспортом.

Паспорт продукции, оформляемый изготовителем или продавцом (на предприятиях, осуществляющих хранение готовой к реализации продукции), должен содержать: наименование и марку продукции; сведения об изготовителе (продавце), включая его адрес; нормативные значения ха-

(Продолжение см. с. 21)

рактических, установленных настоящим стандартом; фактические значения этих характеристик, определенные по результатам испытаний; дату отбора проб; номер партии (резервуара, из которого отобрана данная проба); дату изготовления; дату проведения анализа, а также сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в дизельном топливе присадок. Паспорт должен быть подписан руководителем предприятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и заверен печатью.

При реализации продукции продавец по требованию покупателя обязан предоставить ему паспорт продукции, а также другие документы, содержащие:

- наименование продукции и ее целевое назначение;
- информацию о документах, содержащих нормы, которым соответствует данная продукция;
- наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхождения продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;
- номер партии продукции, поставленной для реализации;
- массу нетто продукции в таре;
- сведения о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, добавленных в продукцию, или об отсутствии присадок;
- знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а также биологической безопасности;
- сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
- сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, применению и утилизации продукции.

Изготовитель (продавец) дизельного топлива, поступающего на реализацию, обязан в информационных материалах, размещенных в доступных для потребителя местах, указывать наименование и марку продукции, экологический класс автомобильной техники, для которой дизельное топливо рекомендовано».

Пункт 4.4 исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3:

«5.3. Метод определения фракционного состава по ГОСТ Р 52709 является арбитражным».

Пункт 6.1. Второй абзац исключить.

Информационные данные. Пункт 4. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 33—82 на ГОСТ 33—2000, ГОСТ 2177—82 на ГОСТ 2177—99, ГОСТ 19932—74 на ГОСТ 19932—99;

дополнить ссылками и номерами пунктов: ГОСТ Р ИСО 12156-1—2006, 2.2; ГОСТ Р 52709—2007, 2.2, 5.3.

(ИУС № 12 2008 г.)