

Изменение № 10 ГОСТ 8581—78 Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 06.11.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам № 4292

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.2 (таблица 1, показатели 1 в части вязкости кинематической при 100 °С, 5, 10, 11, 15 в части массовой доли фосфора) и в разд. 3 и 4».

Пункт 2.2. Таблица 1. Графа «Норма для марки». Показатель 5. Заменить значения для масел марок:

М-10В₂—205 на 210; М-8Г₂—200 на 205; М-10Г₂—205 на 210; М-8Г₂к (первый сорт) — 200 на 205; М-10Г₂к (первый сорт) — 205 на 210; М-8ДМ — 195 на 205;

графа «Метод испытания». Заменить ссылки: ГОСТ 33—82 на ГОСТ 33—2000, ГОСТ 11362—76 на ГОСТ 11362—96, ГОСТ 12417—73 на ГОСТ 12417—94, ГОСТ 20287—74 на ГОСТ 20287—91, ГОСТ 25371—82 на ГОСТ 25371—97;

примечание 12 изложить в новой редакции:

«12. Для масла марки М-10В₂, вырабатываемого только с кальцийсодержащими присадками, массовая доля кальция устанавливается не менее 0,15 %.

Для масел марок М-8Г₂ и М-10Г₂, вырабатываемых только с кальцийсодержащими присадками, массовая доля кальция устанавливается не менее 0,25 %.

Массовая доля бария только для этих марок масел не нормируется»;

дополнить примечанием — 13:

«13. Технология производства и состав масел гарантируют содержание в них фосфора, не превышающее норму не более 0,12 %».

Пункт 4.5. Исключить слова: «по ГОСТ 443—76».

(ИУС № 6 2003 г.)