

Изменение № 2 ГОСТ 9218—86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3554

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |

(Продолжение см. с. 14)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 9218—86)

Продолжение

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|--------------------------|---|
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |

(Продолжение см. с. 15)

Продолжение

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|--------------------------|---|
| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«По требованию заказчика цистерны для пищевых жидкостей могут быть изготовлены как транспортные меры полной вместимости (далее—транспортные меры)»;

дополнить абзацем:

«Требования пп. 2.6,б; 2.7; 2.9 и 6.13 распространяются только на цистерны, служащие транспортными мерами».

Пункт 2.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Проектная вместимость цистерны должна соответствовать грузоподъемности базового автотранспортного средства с учетом плотности перевозимой жидкости».

(Продолжение см. с. 16)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 9218—86)

Пункт 2.8. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Отклонение вместимости цистерн исполнений А и В от проектной вместимости не должны превышать:».

Пункт 2.9 изложить в новой редакции:

«2.9. Относительная погрешность полной вместимости цистерн исполнения С не должна превышать 0,2 % проектной вместимости».

Пункт 2.20. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Показатели надежности цистерн могут иметь следующие значения:».

Пункты 3.3, 6.23. Заменить ссылки: ГОСТ 14254—80 на ГОСТ 14254—96.

Пункты 4.1, 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2.601—68 на ГОСТ 2.601—95.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую цистерну на соответствие требованиям пп. 2.6, а, б; 2.8; 2.9; 2.12; 2.18; 2.19; 3.2; 3.3; 3.8; 3.10 и разд. 4».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—89 на ГОСТ 7502—98.

Пункт 7.9. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

(ИУС № 6 2001 г.)