

**к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Типы, параметры и основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.4. Рисунок 29. Подрисуночная подпись	$\varnothing 16,44^{+0,6}_{-0,4}$	$\varnothing 16,4^{+0,6}_{-0,4}$
рисунок 31. Подрису- ночная подпись	$\varnothing 17,5 \pm 10$	$\varnothing 17,5 \pm 1,0$

(ИУС № 2 2003 г.)

**к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Типы, параметры и основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.4. Рисунок 32. Подрисуночная подпись. После последнего абзаца	—	Допускается внутренний диаметр венчика $\varnothing(17,5\pm1,0)$ мм на глубине до 3 мм от торца венчика.
таблица 9. Головка	$d_{4\text{ min}}$	$d_{4\text{ min}}$ в остальной части горловины

(ИУС № 12 2003 г.)

**к ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Типы, параметры и основные размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согласо- вания	—	Украина	Госпотребстандарт Украины

(ИУС № 1 2004 г.)